

Anzeigetableau

Für 64 Personen oder Türen



Das Anzeigetableau wurde von primion entwickelt, um eine Übersicht von verschiedenen Zuständen anzuzeigen.

Das Anzeigetableau wird oft in Telefonzentralen, Rezeptionen, Personalabteilungen oder beim Pförtner zu finden sein, um dort eine schnelle und genaue Übersicht der momentanen Situation zu vermitteln.

Im Bereich der Zutrittskontrolle wird das Anzeigetableau eingesetzt, um die Türzustände anzuzeigen. So kann man sehen, ob eine Tür beispielsweise geschlossen oder offen ist. Jede Tür wird über 2 LEDs (rot und gelb) repräsentiert, mit denen 8 verschiedene Zustände (LED an, LED aus, LED blinkt) angezeigt werden können. Der eingebaute Summer kann im Falle eines Alarms aktiviert werden.

Im Bereich der Zeiterfassung zeigt das Anzeigetableau an, ob der Mitarbeiter an- oder abwesend ist. Jedem Mitarbeiter sind zwei LEDs (rot und gelb) zugeordnet, mit denen 8 verschiedene Stati (LED an, LED aus, LED blinkt) angezeigt werden können. Beispiel:

rote LED	gelbe LED	Status
aus	aus	abwesend
aus	ein	anwesend
ein	aus	betrieblich abwesend
ein	ein	krank
blinkend	aus	Pause
aus	blinkend	etc.

Jedes Anzeigetableau ist adressierbar. Es können bis zu 16 Anzeigetableaus in einem System integriert werden.



Datenblatt

- Statusübersicht für Türen (offen, geschlossen, ...) oder Personen (anwesend, abwesend, ...)
- Für Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme geeignet
- 64 frei beschriftbare Felder
- 8 verschiedene Zustände über zwei 2 LEDs pro Feld anzeigbar (versch. blinkend)
- Eingebauter Summer für Alarme
- Integrierte Host-Schnittstelle RS 485 / RS 232 / Transistor
- Bis zu 16 adressierbare Anzeigetableaus pro Bus
- attraktives Design
- einfache Installationstechnik
- geringes Service-Aufkommen

Your prime key
to time and security
management.

primion

Technische Daten

Spannungsversorgung: 7 - 15 V DC

Stromaufnahme: max. 3,5 VA

Umgebungstemperatur: +4 - +50 °C

Relative Feuchtigkeit (nicht kondens.): max. 95%

Gehäuse: Metall / Kunststoffrahmen

Farbe: lichtgrau RAL 7035

Schutzart: IP33

Gewicht: ca. 1 kg

Bestelldaten

Anzeigetableau

M020-000.01 Anzeigetableau für 64 Personen oder Türen

Zubehör

Z080-040.01 Steckernetzteil

Z080-020.01 Netzteil mit integrierter Notstromversorgung

